

**OBIECTIV:** CONSTRUIRE CORP DE CLADIRE CU BIROURI PRIMARIA VLADIMIRESCU  
**OBIECTUL:** CLADIRE BIROURI  
**STADIUL FIZIC:** Arhitectura  
**Beneficiar:** PRIMARIA COMUNEI VLADIMIRESCU  
**Proiectant:** SRLs.c. Arhitekt studioa A s.r.l.

### F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>1</b>	<b>PARDOSEALA</b>				
1.1	7800608 Polistiren extrudat rugos xps-r baumit 60 x 125 x 5 cm	mp	100.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.2	CG42B01+4 Sapa de egalizare ...glisanta sau flotanta	mp	202.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.2.L	2101183 Mortar de zidarie M 100 s 1030	mc	10.10		
1.3	7323525 Geotextil	mp	112.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4	CG42B01+4 Sapa de egalizare ...glisanta sau flotanta	mp	7.22		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4.L	2101183 Mortar de zidarie M 100 s 1030	mc	0.22		
1.5	CN11A+ Adeziv C1 utilizat la:...placari cu gresie faianta sau teracota la interior	mp	116.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.6	CG11A1 Pardoseli din placi din gresie ceramica inclusiv stratul suport de 3 cm mortar de ciment M100T inclusiv curatarea si spalarea pardoselii executate : cu placi patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu	mp	116.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.6.L	2420905 Placa gresie	mp	119.48		
1.7	CG12A1 Scafe sau plinte din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment marca M 100-T inclusiv curatarea si spalarea	m	90.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.7.L	2435091 Plinta gresie	m	91.80		

**STADIUL FIZIC: Arhitectura**

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.8	<b>CG05E#</b>	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp...parchet triplu stratificat cu strat superior din fag sau stejar	<b>mp</b>	<b>102.00</b>		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.8.L	2943488	Parchet triplu laminat	mp	91.80		
1.8.L	2945149	Frizuri perete	mp	15.30		
1.9	<b>2943555</b>	Frizuri -plinta	<b>ml</b>	<b>97.00</b>		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.10	<b>20018647</b>	Folie polietilena	<b>mp</b>	<b>102.00</b>		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

**2 TAVANE**

2.1	<b>CF12A01+</b>	Tencuieli din produse predozate uscate Baumit, aplicate manual - unistrat, pe suprafete interioare...din zidarie de caramida, pe baza de var-ciment-tencuiala MPI 25 si glet de perete	<b>mp</b>	<b>135.00</b>		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2	<b>CF10D1</b>	Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton...glet de ipsos cu aracet la pereti, stâlpi si tavane, din beton greu, inclusiv stratul de amorsai cu emulsie de aracet, aplicat în 2 straturi (procedeu GIPAC);	<b>mp</b>	<b>135.00</b>		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.3	<b>CN04B1</b>	Vopsitorii la interior si exterior, la pereti si tavane, executate...manual, cu vopsea Vinarom...1), pe glet de ipsos existent;	<b>mp</b>	<b>135.00</b>		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.3.L	6104353	Vopsea vinarom alba v.108-210 stas 7359-80	kg	33.75		
2.4	<b>CQ17C+</b>	Tavane false executate din placi de gips-carton, montat pe schelet metalic de sustinere fixat cu elemente de fixare directa...executat cu un strat de placi de gips-carton	<b>mp</b>	<b>67.00</b>		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.5	<b>CF10D1</b>	Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton...glet de ipsos cu aracet la pereti, stâlpi si tavane, din beton greu, inclusiv stratul de amorsai cu emulsie de aracet, aplicat în 2 straturi (procedeu GIPAC);	<b>mp</b>	<b>67.00</b>		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.6	<b>CN04B1</b>	Vopsitorii la interior si exterior, la pereti si tavane, executate...manual, cu vopsea Vinarom...1), pe glet de ipsos existent;	<b>mp</b>	<b>67.00</b>		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.6.L	6104353	Vopsea vinarom alba v.108-210 stas 7359-80	kg	16.75		

**3 PERETI INTERIORI**

## STADIUL FIZIC: Arhitectura

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
3.1	CF12A01+	Tencuieli din produse predozate uscate Baunit, aplicate manual - unistrat, pe suprafete interioare...din zidarie de caramida, pe baza de var-ciment-tencuiala MPI 25 si glet de perete	mp	466.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.2	CF10D1	Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton...glet de ipsos cu aracet la pereti, stâlpi si tavane, din beton greu, inclusiv stratul de amorsai cu emulsie de aracet, aplicat în 2 straturi (procedeu GIPAC);	mp	466.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.3	CN04B1	Vopsitorii la interior si exterior, la pereti si tavane, executate...manual, cu vopsea Vinarom...1), pe glet de ipsos existent;	mp	466.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.3.L	6104353	Vopsea vinarom alba v.108-210 stas 7359-80	kg	116.50		
3.4	CI06A#	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pana la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stalpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp...fixate cu mortar de ciment- var M 100-T de cca, 2 cm grosime	mp	42.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.5	2400255	Faianta	mp	55.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.6	CQ01A+	Pereti despartitori din placi de gips-carton, montant simplu, structura metalica, h max = 2,75 m de 12,5 mm grosime, intr-un strat (1+1)...Montant CW 50, distanta intre montanti 60 cm, grosime totala perete 75 mm	mp	10.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.6.L	20010045	Placa GK 12,5 hidrofugata	mp	21.42		
3.6.L	20010050	Vata minerala 50 mm	mp	10.50		
<b>4</b>	<b>PLACA PESTE ETAJ</b>					
4.1	7800847	Grinzi lemn 15x15x500	mc	3.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.2	CE30A#	Astereala la inelitori sau la doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit (cu fibre celulozice sau din azbest) etc. din...scanduri brute de rasinoase (de 24 mm grosime), la constructii obisnuite	mp	96.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.3	RPCE05E#	Bariera vapori la...terase, balcoane 1 str carton bit simplu asez,suprapuneri lipite cu bit cald	mp	96.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

## STADIUL FIZIC: Arhitectura

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
4.4	<b>IZF72C+</b>	Sistem de izolare termica - termoizolatie difuza pe suport de vata minerala fixata pe suport din lemn, cu...vata minerala, grosimea de 16 cm pana la 20 cm inclusiv	mp	<b>96.00</b>		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.4.L	20019318	Placi vata minerala, grosime 15 cm	mp	100.80		
4.5	<b>20014632</b>	Membrana de difuzie	mp	<b>96.00</b>		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
<b>5</b>	<b>ACOPERIS- SARPANTA</b>					
5.1	<b>CE01XA-01</b>	Invelitoare din tigla profilata cu tigla asezata pe sipci de 28x48mm exec.dolii tabla zn racord.cos - TIGLA TABLA	mp	<b>108.50</b>		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.2	<b>CE13B1</b>	Jgheaburi din tabla zincata...dreptunghiulare	m	<b>14.00</b>		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.3	<b>CE14B1</b>	Burlane din tabla zincata de 0,5 mm, inadita prin petrecere pe circa 6 cm si lipite, fixate in zid prin bratari din otel zincat inclusiv coturi...dreptunghiulare	m	<b>32.10</b>		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
<b>6</b>	<b>ACOPERIS-TERASA</b>					
6.1	<b>IZF19C</b>	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu...pietris margaritar 5-7 mm (20 kg/mp), fixat uniform într-un strat de mastic de bitum fierbinte pe suprafete orizontale sau înclinate până la 15%;	mp	<b>10.50</b>		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.1.L	2600036	Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064	kg	21.00		
6.2	<b>IZA15A+</b>	Hidroizolatie minerala flexibila executata cu AQUAFIN - 2K/M cu grosimea stratului de...2mm - impotriva umiditatii, infiltratiilor de apa fara presiune	mp	<b>10.50</b>		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.3	<b>CG42B01+4</b>	Sapa de egalizare ...glisanta sau flotanta	mp	<b>10.50</b>		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.3.L	2101183	Mortar de zidarie M 100 s 1030	mc	0.42		
6.4	<b>20018647</b>	Folie polietilena	mp	<b>10.50</b>		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.5	<b>IZF53A+</b>	Termoizolatii la terase cu panta realizata din ...placi polistiren 20 CM	mp	<b>10.50</b>		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

## STADIUL FIZIC: Arhitectura

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6.6	20012533	Bariera de vapori	mp	10.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6.7	RplzC02A%	Strat de difuzie a vaporilor, la acoperisuri si terase, executat...Pe suprafate orizontale sau înclinate pâna la 7 grade cu împâslitura din fibre de sticla bitumata perforata tip IBP -1200, simplu asezata inclusiv sporul de mastic cu bitum tip ...*) la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie	mp	10.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6.7.L	2600268	Bitum import	kg	5.25	
6.8	RplzC01A%	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata...Pe suprafete orizontale, înclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) în doua straturi	mp	3.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6.8.L	2600268	Bitum import	kg	0.53	
6.9	PB01A1	Turnare beton simplu b50 in completari nivelari umpluturi...si beton panta exec. in strat variabil	mc	0.53	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6.9.L	2100945	Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	0.53	
6.10	RPIZE01B#	Sorturi,glafuri,gulere tabla al 1,5mm gros cu latime 30-50 cm	m	41.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6.10.L	7344833	Sirma de aluminiu t al99,5 D = 1,60	kg	4.57	
<b>7</b>	<b>PERETE EXTERIOR</b>				
7.1	IZF35E+	Sistem termoizolant pentru elemente de fatada...strat finisaj exterior - structura perziata cu granulatia maxima de 3 mm;	mp	416.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
7.1.L	20012932	Placa polistiren expandat EPS A50, 10 cm gros.	mp	420.16	
7.1.L	20012612	Diblu cu cui din plastic (Baumit Dübel IDK-T Ø8/60) cu lungimea 115 mm	buc	2,496.00	
7.6	IZF35E+	Sistem termoizolant pentru elemente de fatada...strat finisaj exterior - structura perziata cu granulatia maxima de 3 mm;	mp	44.10	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
7.6.L	20012610	Polistiren extrudat rugos XPS pentru soclu Baumit cu dimensiunile 120 x 65 x 8 cm	mp	44.54	
7.6.L	20012612	Diblu cu cui din plastic (Baumit Dübel IDK-T Ø8/60) cu lungimea 115 mm	buc	264.60	
<b>8</b>	<b>TABLOU DE TAMPLARIE</b>				
8.1	CK23B#	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi, suprafata toc...intre 1,00 - 2,50 mp,la constructii cu H <= 35 m	mp	25.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

## STADIUL FIZIC: Arhitectura

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8.1.L	6720345	Fereastra din profile PVC	mp	25.50		
8.2	CK25D-1#	Usi profiluri mase...plastice,2 canaturi,supraf toc <= 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii,montate in de orice fel la constructii cu H > 35 m	mp	6.24		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8.2.L	6720297	Usa din profile PVC in 2 canate	mp	6.24		
8.3	CK25A%	Usi profil mase plastice,armaturi,accesorii,in zid un canat cu supr.toc <7mp inclusiv	mp	25.26		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8.3.L	6720299	Usa din profile PVC intr-un canat	mp	25.26		
8.4	CK07A#m	Glafuri interioare si exterioare pana la 30 cm latime,montate la ferestre din lemn	ml	10.74		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8.4.L	2947796	Glaf interior de stejar 3 cm L = 241-300 mm	m	10.74		
8.5	RCSI22A%	Glafuri/copertine tabla zn/al. (0.4mm,l.desf.<30cm) mont.zid caram./beton, 1st.c.bit/fibra sticla	m	10.74		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8.5.L	3643968	Tabla zincata	kg	10.74		
8.6	DF09A1	Parapet metalic balustrada : stalpi metalici, mana curenta;	ml	8.62		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
<b>Cheltuieli directe:</b>						
<b>Recapitulatia:</b>	Recapitulatie 2017					
CAS						
Fond de risc						
Concedii si indemnizatii						
Somaj						
Fond de garantare						
Sanatate						
<b>Total Inclusiv Cheltuieli Directe:</b>						
Cheltuieli indirecte						
<b>Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:</b>						
Profit						
<b>Total Inclusiv Profit:</b>						
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>						
<b>TVA:</b>						
<b>TOTAL GENERAL:</b>						

1 euro = lei, curs la data de

Executant,

Director General,